




-  Magnetboremaskiner
-  Magnetbohrmaschinen
-  Magnetic drilling machines

COMPACT 35



Model	COMPACT 35
Varenummer	
Art.-Nr.	100 38 6000
Article number	
Motor	920 Watt
Spændning	
Spannung	1x230 V/50 Hz
Voltage	
Spindelhastighed - omdr/min	
Spindeldrehzahl - U/Min.	350
Speed - Rpm	
Weldon skaft	
Weldon-Aufnahme	19,05 mm
Weldon shaft	
Borekapacitet	
Bohrkapazität	ø35 mm
Drilling capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	52 mm
Drilling depth	
Højde max/min	
Höhe max./min.	380/310 mm
Height max/min	
Bredde	
Breite	167 mm
Width	
Længde	
Länge	240 mm
Length	
Udladning	
Ausladung	39 mm
Throat depth	
Magnetfod	
Magnetstativ	80x160 mm
Magnetic base	
Magnetbæreevne	
Magnetkraft	9500 N
Magnet max. lift	
Netto vægt/ Gewicht/ weight	10,5 kg

DK




- Kompakt og handy
- Indbygget kølesystem
- Selvjusterende tilspænding
- Max højde 380 mm
- Leveres i metalkuffert

D

- Kompakt und handlich
- Eingebaute Kühlung
- Selbstjustierende Zuspännung
- Max. Höhe 380 mm
- Lieferung in Metallkoffer

GB

- Compact and handy
- Built-in cooling
- Automatic drill chuck
- Max height 380 mm
- Delivered in metal case

-  Magnetboremaskiner
-  Magnetbohrmaschinen
-  Magnetic drilling machines

Holemaker 35






- DK** Adaptor og borepatron
- tilbehør
- D** Adapter und Bohrfutter
- Zubehör
- GB** Adaptor and drill cartridge
- accessories



- DK** Beholder for kølevæske er monteret på maskinens venstre side
- D** Behälter für Kühlflüssigkeit ist auf der linken Maschinenseite montiert
- GB** Container for coolant is mounted on the left side of the machine

Model	Holemaker 35
Varenummer	
Art.-Nr.	100 38 0900
Article number	
Motor	1050 Watt
Spændning	
Spannung	1x230 V/50 Hz
Voltage	
Spindelhastighed - omdr/min	
Spindeldrehzahl - U/Min.	350
Speed - Rpm	
Weldon skaft	
Weldon-Aufnahme	19,05 mm
Weldon shaft	
Borekapacitet	
Bohrkapazität	ø35 mm
Drilling capacity	
Spiralbor max.	
Spiralbohrer max.	13 mm
Twist drill max	
Boreddybde	
Bohrtiefe	50 mm
Drilling depth	
Højde max/min	
Höhe max./min.	505/380 mm
Height max./min.	
Bredde	
Breite	180 mm
Width	
Længde	
Länge	260 mm
Length	
Udledning	
Ausladung	47 mm
Throat depth	
Magnetfod	
Magnetstativ	80x160 mm
Magnetic base	
Magnetbæreevne	
Magnetkraft	8600 N
Magnetic base	
Netto vægt/ Gewicht /weight	13 kg

-  Magnetboremaskiner
-  Magnetbohrmaschinen
-  Magnetic drilling machines

MagForce



DK Logisk betjeningspanel

D Logisches Bedienfeld

GB Logical control panel

DK

- Fast maskinehøjde på 300 mm
- Ultra kompakt maskine
- Indbygget spindel
- Beskyttelsesgitter med spånefang
- Automatisk køling
- Udskiftelig kølevæskebeholder
- Flad 24V betjeningspanel
- Meget kraftig motor
- Magnet sensor - holder maskinen fast

D

- Feste Maschinenhöhe von 300 mm
- Ultrakompakte Maschine
- Eingebaute Spindel
- Schutzgitter mit Spänefang
- Automatische Kühlung
- Kühlmittelbehälter auswechselbar
- Flaches 24-V-Bedienfeld
- Äußerst leistungsstarker Motor
- Magnetsensor - fixiert die Maschine

GB

- Fixed machine height: 300 mm
- Extremely compact machine
- Built-in spindle
- Protective grille with drip catcher
- Automatic cooling
- Replaceable cooling tank
- Flat 24V operating panel
- Powerful built-in motor
- Magnet sensor secures the machine






DK Spiralbor med weldonshaft fås i 6 - 8 -10 og 12 mm

D Spiralbohrer mit Weldon-Aufnahme in 6 - 8 -10 und 12 mm erhältlich

GB Twist drill with Weldon shaft available in 6, 8, 10 and 12 mm

Model	MagForce
Varenummer	
Art.-Nr.	100 38 1000
Article number	
Motor	1200 Watt
Spændning	
Spannung	1x230V/50 Hz
Voltage	
Spindelhastighed - omdr/min	
Spindeldrehzahl - U/Min.	395
Speed - Rpm	
Weldon skaft	
Weldon-Aufnahme	19,05 mm
Weldon shaft	
Spiralborer max	
Spiralbohrer max.	13 mm
Twist drill max	
Borekapacitet	
Bohrkapazität	ø35 mm
Drilling capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	50 mm
Drilling depth	
Højde max/min	
Höhe	300/279 mm
Height max/min	
Bredde	
Breite	180 mm
Width	
Længde	
Länge	260 mm
Length	
Udladning	
Ausladung	35 mm
Throat depth	
Magnetfod	
Magnetstativ	100x165 mm
Magnetic base	
Magnetbæreevne	
Magnetkraft	2677 PSI
Magnet max. lift	
Netto vægt/ Gewicht/ weight	12 kg

-  Magnetboremaskiner
-  Magnetbohrmaschinen
-  Magnetic drilling machines

MAB 480



Model	MAB 480
Varenummer	
Art.-Nr.	100 38 1100
Article number	
Motor	1150 Watt
Spændning	
Spannung	1x230V/50 Hz
Voltage	
Spindelhastighed - omdr/min	
Spindeldrehzahl - U/Min.	100-250/180-580
Speed - Rpm	
Højre/ venstre løb	
Rechts-/Linkslauf	2
Right/ left operation	
Spiralborer max	
Spiralborer max.	ø5-18 mm
Twist drill max	
Weldon skaft	
Weldon-Aufnahme	19,05 mm
Weldon shaft	
Borekapacitet	
Bohrkapazität	ø35 mm
Drilling capacity	
Boredybde	
Bohrtiefe	50 mm
Drilling depth	
Højde max/min	
Höhe max./min.	570/430 mm
Height max/min	
Bredde	
Breite	190 mm
Width	
Længde	
Länge	250 mm
Length	
Udladning	
Ausladung	39 mm
Throat depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M5 - M16
Thread	
Netto vægt/ Gewicht/ weight	13 kg

DK
Leveres komplet med holder for Slugger endefræsere borepatron. Reversibel og ideel til gevindskæring

D
Lieferung komplett mit einem Halter für das Bohrfutter des Slugger-Kernbohrers. Links-/Rechtslauf und ideal zum Gewindeschneiden

GB
Delivery includes a holder for the Slugger end mill drill cartridge. Reversible and ideal for tapping.






Reversibel for gevindskæring Links-/Rechtslauf zum Gewindeschneiden Reversible for thread

DK
Kølevæskebeholder og hastigheds regulatoren sidder på maskinens venstre side

D
Der Kühlmittelbehälter und der Geschwindigkeitsregler befinden sich beide auf der linken Maschinenseite

GB
Coolant tank and speed regulator is placed on the left side of the machine.

-  Magnetboremaskiner
 Magnetbohrmaschinen
 Magnetic drilling machines

Max 2x2



DK

Kølevæskebeholder sidder på maskinens venstre side. Leveres med holder for Slugger endefræsere.




D

Der Kühlmittelbehälter befindet sich auf der linken Maschinenseite. Lieferung komplett mit einem Halter für den Slugger-Kernbohrer.

GB

Coolant tank is placed on the left side of the machine. Delivery includes a holder for the Slugger end mill

Model	Max 2x2
Varenummer	
Art.-Nr.	100 38 2200
Article number	
Motor	1400 Watt
Spændning	
Spannung	1x230V/50 Hz
Voltage	
Spindelhastighed - omdr/min	
Spindeldrehzahl - U/Min.	210/420
Speed - Rpm	
Morse konus	
Morsekonus	2
Morse Taper	
Borekapacitet	
Bohrkapazität	ø50 mm
Drilling capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	50 mm
Drilling depth	
Højde	
Höhe	440 mm
Height	
Bredde	
Breite	160 mm
Width	
Længde	
Länge	340 mm
Length	
Udladning	
Ausladung	44 mm
Throat depth	
Magnetfod	
Magnetstativ	89x184 mm
Magnetic base	
Magnetbæreevne	
Magnetkraft	2745 PSI
Magnet max. lift	
Netto vægt/ Gewicht/ weight	16,8 kg

-  Magnetboremaskiner
-  Magnetbohrmaschinen
-  Magnetic drilling machines

Max 3x3



MT-3




Model	Max 3X3
Varenummer	
Art.-Nr.	100 38 3300
Article number	
Motor	1600 Watt
Spændning	
Spannung	1x230V/50 Hz
Voltage	
Spindelhastighed - omdr/min	
Spindeldrehzahl - U/Min.	80-160/160-320
Speed - Rpm	
Morse konus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Borekapacitet	
Bohrkapazität	ø85 mm
Drilling capacity	
Boredybde	
Bohrtiefe	75 mm
Drilling depth	
Højde	
Hohe	690/550 mm
Height	
Bredde	
Breite	256 mm
Width	
Længde	
Länge	500 mm
Length	
Udladning	
Ausladung	63 mm
Throat depth	
Magnetfod	
Magnetstativ	109x219 mm
Magnetic base	
Magnetbæreevne	
Magnetkraft	3520 PSI
Magnet max. lift	
Netto vægt/ Gewicht/ weight	26,3 kg



- DK** Kølevædskebeholder sidder på maskinens venstre side. Leveres med holder for Slugger endefræsere.
- D** Der Kühlmittelbehälter befindet sich auf der linken Maschinenseite. Lieferung komplett mit einem Halter für den Slugger-Kernbohrer.
- GB** Coolant tank is placed on the left side of the machine. Delivery includes a holder for the Slugger end mill drill cartridge.



- DK** Maskinen kan drejes 15 ° på magnetfoden
- D** Die Maschine löst sich auf dem Magnetfuß um 15 ° drehen
- GB** It is possible to turn the machine 15° on the magnetic base.

-  Magnetboremaskiner
-  Magnetbohrmaschinen
-  Magnetic drilling machines

Max 4x4



MT-4



DK

Kølevæskebeholder sidder på maskinens venstre side. Leveres med holder for Slugger endefræsere.

D

Der Kühlmittelbehälter befindet sich auf der linken Maschinenseite. Lieferung komplett mit einem Halter für den Slugger-Kernbohrer.

GB

Coolant tank is placed on the left side of the machine. Delivery includes a holder for the Slugger end mill drill cartridge.

Model	Max 4X4
Varenummer	
Art.-Nr.	100 38 4400
Article number	
Motor	1400 Watt
Spændning	1x230V/50 Hz
Spindelhastighed - omdr/min	
Spindeldrehzahl - U/Min.	100-150-200-310
Speed - Rpm	
Morse konus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Borekapacitet	
Bohrkapazität	ø100 mm
Drilling capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	75 mm
Drilling depth	
Højde max/min	
Höhe max./min.	680/580 mm
Height max/min	
Bredde	
Breite	250 mm
Width	
Længde	
Länge	560 mm
Length	
Udladning/Ausladung /Throat depth	63 mm
Magnetfod	
Magnetstativ	125x215 mm
Magnetic base	
Magnetbæreevne	
Magnetkraft	4027 PSI
Magnet max. lift	
Netto vægt/ Gewicht /weight	26 kg



Tilbehør til Magnetboremaskiner



Zubehör zu Magnetbohrmaschinen



Accessories for magnetic drilling machines

Spiralborer
Spiralbohrer
Twist drill

Article No. 02 30 100



DK Spiralborer sæt med weldonskaft 6, 8, 10 og 12 mm

D Spiralbohrer mit Weldon-Aufnahme in 6, 8, 10 und 12 mm erhältlich

GB Twist drill set with Weldon shaft 6, 8, 10 and 12 mm

Borepatron komplet
Bohrfutter komplett
Drill chuck

Article No. 021 11 14 for hole maker 35



Adapter for gevindtap - MAB 480
Adapter für Gewindeschneider - MAB 480
Adapter for thread carver - MAB 480



Article No.	For Diam. mm
02 11 335	7
02 11 336	9
02 11 337	11
02 11 338	12

Kølemiddel
Kühlmittel
Cooling fluid

Article No. 02 36 420



1L

Konusadapter for endfræsere
Konusadapter für Kernbohrer
Taper adapter for slugger cutters



Article No.	For MT
02 11 933	MT 2
02 11 944	MT 3
02 11 955	MT 4

Tilbehør til Magnetboremaskiner
 Zubehör zu Magnetbohrmaschinen
 Accessories for magnetic drilling machines

Article No. 02 11 400



- DK** Rørmonteringsaggregat
ø160-500 mm
- D** Rohrmontageaggregat
ø160-500 mm
- GB** Pipe assembly kit
ø160-500 mm

Article No. 02 11 900



- DK** Pneumatisk hjælpeaggregat
for Boring i ikke magnetiske
materialer
- D** Pneumatisches Hilfsaggregat
für Bohrarbeiten in
unmagnetischem Material
- GB** Pneumatic help kit for drill-
ing non-magnetic objects

Centertap
Centerstift
Pilot pin



Article No.	For Diam. mm	Dybde Tiefe Depth	Type
02 30 514	12-14	25 mm	16001
02 30 516	15-51	25 mm	16003
02 30 524	12-14	50 mm	16002
02 30 526	15-51	50 mm	16004



- DK** Større endfræsere fås på
bestilling
- D** Größere Kernbohrer auf
Anfrage erhältlich
- GB** Larger cutters on request

Slagger forsænker
Slagger-Versenker
Slagger countersinks

Article No. 02 30 4090
for Diam. 12-40 mmArticle No. 02 30 5090
for Diam. 12-50 mm

- DK** Slagger forsænker
- D** Slagger-Versenker
- GB** Slagger Countersinks

Slagger endfræsere
Slagger-Kernbohrer
Slagger cutters

Dybde -Tiefe - Depth			
25 mm		50 mm	
Article No.	Ø mm	Article No.	Ø mm
02 30 112	12	02 30 212	12
02 30 113	13	02 30 213	13
02 30 114	14	02 30 214	14
02 30 115	15	02 30 215	15
02 30 116	16	02 30 216	16
02 30 117	17	02 30 217	17
02 30 118	18	02 30 218	18
02 30 119	19	02 30 219	19
02 30 120	20	02 30 220	20
02 30 121	21	02 30 221	21
02 30 122	22	02 30 222	22
02 30 123	23	02 30 223	23
02 30 124	24	02 30 224	24
02 30 125	25	02 30 225	25
02 30 126	26	02 30 226	26
02 30 127	27	02 30 227	27
02 30 128	28	02 30 228	28
02 30 129	29	02 30 229	29
02 30 130	30	02 30 230	30
02 30 131	31	02 30 231	31
02 30 132	32	02 30 232	32
02 30 133	33	02 30 233	33
02 30 134	34	02 30 234	34
02 30 135	35	02 30 235	35
02 30 136	36	02 30 236	36
02 30 137	37	02 30 237	37
02 30 138	38	02 30 238	38
02 30 139	39	02 30 239	39
02 30 140	40	02 30 240	40
02 30 141	41	02 30 241	41
02 30 142	42	02 30 242	42
02 30 143	43	02 30 243	43
02 30 144	44	02 30 244	44
02 30 145	45	02 30 245	45
02 30 146	46	02 30 246	46
02 30 147	47	02 30 247	47
02 30 148	48	02 30 248	48
02 30 149	49	02 30 249	49
02 30 150	50	02 30 250	50
02 30 151	51	02 30 251	51