



Metalbåndsawe



Kvalitetsbåndsawe - vippemodeller og søjleførte modeller.
Manuel, halv- & helautomatiske samt NC-styrede.

Model	280 M/Y/O/NC	330 Y/O/NC	360 Y/DG*/O/NC	460 Y/DG*/O/NC	560 Y/DG*/O/NC	800 Y/DG*/NC	1100 Y/DG*/NC
☐ 90°	190x350	290xx480	360x520	460x620	560x750	800x880	1100x1300
60°	170x310	290x400	360x400	460x500	560x600	800x650	1100x840
45°	140x240	260x270	360x240	460x310	560x430	800x480	1100x640
30°			360x100*	460x120*	560x160*	800x200*	1100x280*
▤ 90°	240x240	290x290	360x360	460x460	560x560	800x800	1100x1100
60°	200x200	290x290	360x360	460x460	560x560	650x650	840x840
45°	180x180	260x260	240x240	310x310	430x430	480x480	640x640
30°			100x100*	120x120*	160x160*	200x200*	280x280*
∅ 90°	Ø280	Ø330	Ø360	Ø460	Ø560	Ø800	Ø1100
60°	Ø250	Ø330	Ø360	Ø460	Ø560	Ø650	Ø840
45°	Ø210	Ø280	Ø240	Ø310	Ø430	Ø480	Ø640
30°			Ø100*	Ø120*	Ø160*	Ø200*	Ø280*

Savehast.	20-80	20-80	20-90	20-90	20-90	20-100	20-100
Bånd	3660x27x0,9	4260x34x1,1	5000x34x1,1	5800x41x1,3	7000x41x1,3	8500x54x1,6	12000x67x1,6
Motor	1,8	3,0	3,3	5,0	6,3	8,0	10,0
Udv. mål	1940 1050	2150 1100 1250	2480 1075 1565	3000 1100 1900	3300 1150 2040	3800 1750 2550	5400 2100 3460
Vægt	460-570	750-810	1500-1630	2150-2270	2460-2570	2750-4500	6800-9000

M=manuel, Y+DG=halvautomatisk, O=helautomatisk, NC=numerisk styret. Kun M+Y versionerne kan save i smig (60°+45°). DG kan også save i smig 30°. 280+330 er vippemodeller. 360-1100 er søjleførte modeller.

Standardudstyr: Trinløs regulering af savehastighed, skruestik til fremføring (O+NC), gerings-skruestik (Y+DG), hydro-mekanisk stramning af bånd, kontrol af båndbrud, indstillelig savehøjde, mekanisk materialefastspænding, rullebane 1200 mm.

Ekstraudstyr: Oplyses på forespørgsel.