



OMCG[®] CNC-2D CNC-Styret Trådbearbejdningscenter



OMCG[®] CNC 2D er en forenklet trådbearbejdningscenter, som bygger på mange års erfaring fra tidligere og større modeller, og er kendetegnede ved høj arbejdshastighed, stor nøjagtighed, bukning med flere radier samt mange muligheder for ekstra funktioner, hvilket gør den til den rigtige trådbearbejdningscenter til opgaver i ét plan.

OMCG CNC-2D

TRÅD	Diameter (v. 600 N/mm ²).....	Ø 2 - 8 mm
	Længde	0 - ∞
	Fremføringshastighed	2000 mm/sek.
	Fremføringsnøjagtighed.....	+/- 0,1 mm
BUKKEHOVED....	Bukkehastighed (90° / 180°)	0,25 / 0,40 sek.
	Afstand til fremføring	740 mm
	Antal styrede akser	2
	Bukkeradier - standard.....	2
	Bukkeretning	højre / venstre
ØVRIGT	Strømforbrug	3 kW
	Maskindimensioner	3300x1500x1500 mm
	Maskinvægt.....	850 kg

High performance Brushless motors combined with heavy duty zero backlash reducers guarantee maximum accuracy and power. Heavy duty platform drive and support. Stationary wire straightening system. Four wire feeding rollers, with pressure control. Two rollers for wire feed measurement. Rotating cutoff system