



El-mekanisk kant-/svingbukkere "OZAMECH"



TEKNISKE DATA	KM 3/2500	KM 3/3000	KM 3/4000	KM 4/2000	KM 4/3000	KM 5/2500	KM 6/2000	KM 4/4000	KM 6/3000	KM 8/3000
Bukkelængde (mm)	2500	3000	4000	2000	3000	2500	2000	4000	3000	3000
Pladetykkelse (mm)	3	3	3	4	4	5	6	4	6	8
Løft overvange (mm)	200	200	200	200	200	200	200	400	400	400
Ekstraløft overvange (mm)	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0
Sænkning undervange (mm)	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
Bukkevinkel – std. (mm)	5-130	5-130	5-130	5-130	5-130	5-130	5-130	5-130	5-130	5-130
Bukkevinkel – ekstra (mm)	5-150	5-150	5-150	5-150	5-150	5-150	5-150	5-150	5-150	5-150
Bukkehastighed (°/sek)	26	26	23	26	23	23	23	19	19	19
Løfte-/sænkehast. overvange (mm/sek)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	9,5	9,5	9,5
Cyklustid 90°-buk (sek)	10	10	12	10	12	12	12	5	5	5
Effekt overvange (KW)*	1,5 / -	2,2 / -	2,2 / -	1,5 / -	2,2 / -	2,2 / -	2,2 / -	5 / 3	5 / 3	5 / 3
Effekt undervange (KW)	4	4	5,5	4	5,5	5,5	5,5	2 x 4	2 x 4	2 x 4
Maskinlængde (mm)	4000	4500	5500	3500	4500	4000	3500	5500	4500	4500
Maskinbredde (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Maskinhøjde (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1700	1700	1700
Maskinvægt (kg)	4110	4430	5500	3930	4990	4730	3820	9100	7400	7600

* 2-hastighedsmotor, effekt ved 1415 / 710 omdr./min.