



RADIALBOREMASKINER



Tekniske Data	BP 42/1100	BP 42/1170 EC	BP 50/1600
Borekapacitet	42 / 55 mm	42 / 55 mm	50 / 60mm
Morsekonus	Mk 4	Mk 4	Mk 5
Udladning	1.100 mm	1.170 mm	1.600 mm
Søjlediameter	260 mm	300 mm	350 mm
Vandret forskydning af borehoved	820 mm	890 mm	1.250 mm
Lodret forskydning af borehoved	570 mm	630 mm	565 mm
Fastholdelse af emne	Mekanisk	Elektrisk	Mekanisk
Max frihøjde	1.270 mm	1.370 mm	1.220 mm
Spindelvandring	230 mm	250 mm	315 mm
Borddimensioner	635 x 520 x 415 mm	635 x 520 x 415 mm	635 x 500 x 500 mm
Omdrejningstal (12 trin) min – max	44 - 1.500 omdr/min	44 - 1.500 omdr/min	25 – 2.000 omdr/min
Tilspænding	0,05 / 0,09 / 0,15 mm/omdr	0,05 / 0,09 / 0,15 mm/omdr	0,04 – 3,2 mm/omdr
Motoreffekt	3,0 KW	3,8 KW	6,0 KW
Vægt	1.800 kg	2.100 kg	3.500 kg

Standardudstyr: Køle-/smøreanlæg, Maskinbelysning & CE-mærkning