



Remtrukne søjleboremaskiner



Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



V-belt driven drill presses

Scantool 13A



DK

- SCANTOOL 13A søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 2 mm til 13 mm
- Leveres komplet med B-16 dorn og selvspændende borepatron
- Separat nødstop i henhold til CE direktivet
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitets søjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største bore-maskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- Yderst prisbillig

D

- SCANTOOL 13A Säulenbohrmaschinen decken Kapazitäten von 2 mm bis 13 mm ab
- Komplet mit B-16 Spindel und selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp gemäß der CE-Richtlinie
- Die einfachere Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi-automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- Äußerst kostengünstig

GB

- SCANTOOL 13A drill presses cover a capacity ranging from 2 mm to 13 mm
- Complete with B-16 spindle and auto lock chuck
- Separate emergency stop in accordance with CE regulations
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- Designed for both home workshop and industrial use
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The table is tiltable and adjustable
- Competitively priced

Model	13A
Varenummer	
Art.-Nr.	100 78 1000
Article number	
Max. Borekapacitet	
Max. Bohrkapazität	2-13 mm
Max. drilling capacity	
Max. Spindelvandring	
Max. Spindelweg	50 mm
Max. spindle travel	
Borepatron	
Bohrfutter	13 mm
Drill chuck	
Svingkapacitet	
Schwenkkapazität	207 (8")
Swing	
Max. Afstand spindel/bord	
Max. Abstand Spindel/Tisch	190 mm
Max. distance spindle/table	
Bord dimension	
Tischmaße	162x162 mm
Size of table	
Max. Bordvipping	
Max. Schraubstock	± 45°
Tilt of table	
Sokkeldimension	
Sockelmaße	290x186 mm
Size of base	
Totalhøjde	
Gesamthöhe	580 mm
Overall height	
Motor 50 Hz 1x230v	1/4 Hk
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	5
Numers of speed	
Hastigheder omdr./min.	
Drehzahlstufen U/min.	510-2580
Speed, R.P.M.	
Vægt/ Gewicht /Weight	20 kg



Remtrukne søjleboremaskiner



Säulenbohrmaschinen mit Keilriemen Übersetzung



V-belt driven drill presses



Scantool 16A - MT2

Scantool 16AF - MT2

DK

- SCANTOOL 16A/16AF søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 2 mm til 16 mm
- Leveres komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitets søjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- Yderst prisbillig

16AE Article No. 100 78 2000

16AT Article No. 100 78 3000

D

- SCANTOOL 16A/16AF-Säulenbohrmaschinen decken eine Kapazität von 2 mm bis 16 mm ab
- Komplet mit selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp
- Die einfache Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- Äußerst kostengünstig

GB

- SCANTOOL 16A/16AF drill presses cover a capacity ranging from 2 mm to 16 mm
- Complete with auto lock chuck
- Separate emergency stop
- Designed for both home workshop and industrial use
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- The table is tiltable and adjustable
- Competitively priced



16AEF Article No. 100 78 4000

16ATF Article No. 100 78 5000

Model	16A MK2	16AF MK2
Max. Borekapacitet		
Max. Bohrkapazität	2-16 mm	2-16 mm
Max. drilling capacity		
Max. Spindelvandring		
Max. Spindelweg	85 mm	85 mm
Max. spindel travel		
Udladning		
Ausladung	194mm	194mm
Throat depth		
Borepatron/ Bohrfutter/ Drill chuck	16 mm	16 mm
Svingkapacitet / Schwenkkapazität/ Swing	360 (14°)	360 (14°)
Max. Afstand spindel/bord		
Max. Abstand Spindel/Tisch	470 mm	520
Max. distance spindel/table		
Bord dimension		
Tischmaße	ø310 mm	(ø346 mm) 260x260 mm
Size of table		
Max. Bordvipping		
Max. Schraubstock	± 45°	± 45°
Tilt of table		
Sokkeldimension		
Socketmaße	460x270	498x282
Size of base		
Totalhøjde/ Gesamthöhe/ Overall height	1003 mm	1565 mm
Motor 50 Hz 1x230v	1,5Hk	1,5Hk
Motor 50 Hz 3x380v	1,5Hk	1,5Hk
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	12	12
Numbers of speed		
Hastigheder omdr./min.		
Drehzahlstufen U/min.	210-2580	210-2580
Speed, R.P.M.		
Vægt/ Gewicht/ Weight	68 kg	74 kg





Reservedele til Remtrukne søjleboremaskiner



Ersatzteile für Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



Accessories for V-belt driven drill presses

Scantool 25A - MT3



DK

- SCANTOOL 25A søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 2 mm til 25 mm
- Leveres komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitets søjleboremaskiner er produceret for Scantool på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- Yderst prisbillig

D

- SCANTOOL 25A Säulenbohrmaschinen decken Kapazitäten von 2 mm bis 25 mm ab
- Komplet mit selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp
- Die einfachere Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitäts säulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi-automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- Äußerst kostengünstig

GB

- SCANTOOL 25A drill presses cover a capacity ranging from 2 mm to 25 mm
- Complete with auto lock chuck
- Separate emergency stop
- Designed for both home workshop and industrial use
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- The table is tiltable and adjustable
- Competitively priced

DK

Type 16AT, 16ATF og 25A (380 V modeller) leveres som R-modeller med reversibel motor (frem- og tilbageløb på borepatronen), nødstop etc.

D

Modell 16AT, 16ATF und 25A (380 V-Modelle) werden als R-Modelle mit Umkehrmotor (Vor- und Rücklauf des Bohrfutters), Notstopp usw. geliefert.

GB

Type 16AT, 16ATF and 25A (380 V models) will be delivered as R-models with reversible operation of chuck and emergency stop etc.

Model	25A-MK3
Varenummer	
Art.-Nr.	100 78 6000
Article number	
Max. Borekapacitet	
Max. Bohrkapazität	3-25 mm
Max. drilling capacity	
Max. Spindelvandring	
Max. Spindelweg	125 mm
Max. spindle travel	
Udledning	
Ausladung	263 mm
Throat depth	
Borepatron	
Bohrfutter	B 16
Drill chuck	
Svingkapacitet	
Schwenkkapazität	523 (20°)
Swing	
Max. Afstand spindel/bord	
Max. Abstand Spindel/Tisch	760 mm
Max. distance spindle/table	
Bord dimension	
Tischmaße	475x425 mm
Size of table	
Max. Bordvipping	
Max. Schraubstock	± 45°
Tilt of table	
Sokkeldimension	
Socketmaße	580x350 mm
Size of base	
Totalhøjde/ Gesamthöhe /Overall height	1680 mm
Motor 50 Hz 1x230v	1,5 HK
Motor 50 Hz 3x400v	1,5 HK
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Numers of speed	
Hastigheder omdr./min.	
Drehzahlstufen U/min.	510-2580
Speed, R.P.M.	
Vægt / Gewicht / Weight	137 kg



Reservedele til Remtrukne søjleboremaskiner



Ersatzteile für Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



Accessories for V-belt driven drill presses



Konus
Konus
Cone



Borepatroner
Bohrfutter
Drill chuck

Til model	Varenummer	Type
Zum Modell	Art.-Nr.	Modell
For model	Article number	Type
16A	02 36 171	MK 2/B16
25A	02 38 171	MK3/B16

Til model	Varenummer	Dimension	Selvspændende	m/nøgle
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße	Selbstjustierende	mit Schlüssel
For model	Article number	Size	Auto lock	w/key
13 A	02 35 072	13 mm/B16		X
13A	02 35 097	13 mm/B16	X	
16A/25A	02 36 072	16 mm/B16		X
16A/25A	02 36 097	16 mm/B16	X	



Knop til håndtag
Kurbelknaf
Center for drill handle

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
16A	02 36 037
25A	02 38 037



Beskyttelseskærm
Schutzschirm
Safety guard

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
13A	02 36 962
16A	02 38 960
25A	02 38 995



Returfjeder
Rückhofeder
Return spring

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
13A	02 35 049
16A	02 36 049
25A	02 38 049



Tilspændingshåndtag
Kurbelstange
Drill handle

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
16A + 25A	02 36 043



Article No.02 36 073

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
16A + 25A	

Konusudriver
Konusaustreiber
Cone loosener



Reservedele til Remtrukne søjleboremaskiner



Ersatzteile für Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



Accessories for V-belt driven drill presses

Skruesnekke
Schraubenschncke
Worm screw



Håndsving
Kurbel
Handle



Nødstop
Notstopp
Emergency stop



Sikkerhedsafbryder
Sicherheitsschalter
Safety switch



Til model	Varenummer	Spænding
Zum Modell	Art.-Nr.	Spannung
For model	Article number	Voltage
13 A	02 35 087	1x230V 50hz
16 AE	02 36 187	1x230V 50hz
16 AT/25A	02 38 087	3x400 50hz

Kilremme
Keilriemen
V-belt



Spindel komplet
Spindel komplett
Spindle, complete



Skruestik
Schraubstock
Milling vice



Til model	Varenummer	Type
Zum Modell	Art.-Nr.	Modell
For model	Article number	Type
13 A	02 35 099	normal
16 A	02 36 119	M24
16 A	02 36 099	M25
16A	02 36 199	M26
25A	02 38 099	A30
25A	02 38 991	A31
25A	02 38 992	A32

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
13A	02 35 058
16A	02 36 056
25A	02 38 056

Varenummer	mål i mm	mål i tommer
Art.-Nr.	Maße in mm	Maße in Zoll
Article number	Measurement in mm	Measurement in inches
02 35 066	66	2,5
02 35 075	75	3
02 36 200	100	4
02 36 210	120	5
02 36 212	150	5