



Professionelle bænkslibe- og polermaskiner



Professionelle Doppelschleif- und Poliermaschinen



Professional double-ended bench grinders



SC 150E - SC 175E - SC 200E

- DK** SC 150E - SC 175E - SC 200E - (1x230V) SC 200T (3x400V) med EK hvid fin slibeskeive og NK grov slibeskeive. Kan fås på søjle med og uden udsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskeiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.
- D** SC 150E - SC 175E - SC 200E - (1x230V) SC 200T (3 x 400 V) mit EK Weiß, feine Schleifscheibe und NK, grobe Schleifscheibe. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.
- GB** SC 150E - SC 175E - SC 200E - (1x230V) SC 200T (3x400V) with EC white fine grinding wheel and NK grey coarse grinding wheel. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for cooling of ground objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.

SC 150ES - SC 175ES - SC 200ES

- DK** SC 150ES - SC 175ES - SC 200ES - (1x230V) SC 200TS (3x400V) med EK hvid fin slibeskeive og stålborste. Kan fås på søjle med og uden udsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskeiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.
- D** SC 150ES - SC 175ES - SC 200ES - (1 x 230 V) SC 200TS (3 x 400 V) mit EK Weiß, feine Schleifscheibe und Stahlbürste. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.
- GB** SC 150E - SC 175E - SC 200E - (1x230V) SC 200TS (3x400V) with EC white fine grinding wheel and steel brush. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for cooling of ground objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.

Type	Varenummer	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Scheibengröße	Spannung	U/min.	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Wheel size	Voltage	Rpm	Motor	Measurement. L-W-H	Weight
SC 150E	253 71 1001	150x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	500 watt	450x210x230 mm	14,3 kg
SC 175E	256 71 1001	175x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	550 watt	450x250x260 mm	16,3 kg
SC 200E	252 71 1001	200x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	650 watt	450x250x320 mm	18,3 kg
SC 200T	252 71 3001	200x25x32ø	3x400-50 Hz	3000	750 watt	450x250x320 mm	18,3 kg
SC 150ES	262 71 1001	150x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	500 watt	450x210x230 mm	14,3 kg
SC 175ES	261 71 1001	175x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	550 watt	450x250x260 mm	16,3 kg
SC 200ES	260 71 1001	200x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	650 watt	450x250x320 mm	18,3 kg
SC 200TS	260 71 3001	200x25x32ø	3x400-50 Hz	3000	750 watt	450x250x320 mm	18,3 kg



Professionelle bænkslibe- og polermaskiner



Professionelle Doppelschleif- und Poliermaschinen



Professional double-ended bench grinders



SC 200EL



SC 200EL - SC 200TL

DK SC 200EL - (1x230V) SC 200TL (3x400V) med EK hvid fin slibeskeve og Slibelameller. Kan fås på søjle med og uden afsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200EL - (1 x 230 V) SC 200TL (3 x 400 V) mit EK Weiß, feine Schleifscheibe und Schleiflamellen. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200EL - (1x230V) SC 200TL (3x400V) with EC white fine grinding wheel and grinding lamellas. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for cooling of grinding objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.

SC 200E-BOR

DK SC 200E-BOR (1x230V) SC 200T-BOR (3x400V) med EK hvid fin slibeskeve og borepatron B 12. Kan fås på søjle med og uden udsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskiver. Meget rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200E-BOR (1 x 230 V) SC 200T-BOR (3 x 400 V) mit EK Weiß, feine Schleifscheibe und Bohrfutter B12. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Sehr ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200E-BOR (1x230V) SC 200T-BOR (3x400V) with EC white fine grinding wheel and drill chuck B 12. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for the cooling of grinding objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.



Type	Varenummer	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Scheibengröße	Spannung	U/min.	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Wheel size	Voltage	Rpm	Motor	Measurement. L-W-H	Weight
SC 200EL	258 71 1001	200x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	650 watt	440x260x290 mm	18,3 kg
SC 200TL	258 71 3001	200x25x32ø	3x400-50 Hz	3000	750 watt	440x260x290 mm	18,3 kg
SC 200E BOR	249 71 1001	200x25x32ø	1x230-50 Hz	3000	650 watt	470x260x290 mm	18,3 kg
SC 200T BOR	249 71 3001	200x25x32ø	3x400-50 Hz	3000	750 watt	470x260x290 mm	18,3 kg



 Professionelle bænkslibe- og polermaskiner

 Professionelle Doppelschleif- und Poliermaschinen

 Professional double-ended bench grinders



SC 200ER



SC 200ER

DK SC 200ER (1x230V) med EK hvid fin slibeskive og sliberondel. (selvhæftende) Kan fås på søjle med og uden afsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200ER (1 x 230 V) mit EK Weiß, feiner Schleifscheibe und Schleifteller (selbsthaftend). Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200ER (1x230V) with EC white fine grinding wheel and self-adhesive grinding disk. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for the cooling of grinding objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.



SC 200E COMBI

SC 200E COMBI - SC 200T COMBI

DK SC 200E COMBI (1x230V) SC 200T COMBI (3x400V) med EK hvid fin slibeskive og langsomløbende vådsten. Kan fås på stander med og uden afsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200E COMBI (1 x 230 V) SC 200TL COMBI (3 x 400 V) mit EK Weiß, feine Schleifscheibe und langsam laufende Nassschleifscheibe. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200E COMBI (1x230V) SC 200T COMBI (3x400V) with EC white fine grinding wheel and low-speed wetstone. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for cooling of grinding objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.

Type	Varenummer	Skive størrelse	Vådsten	Sliberondel	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Scheibengröße	Nassschleifscheibe	Schleifteller	Spannung	U/min.	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Wheel size	Wetstone	Grinding disc	Voltage	Rpm	Motor	Measurement. L-W-H	Weight
SC 200ER	259 71 1001	200x25x32ø	-----	200 mm	1x230-50 Hz	3000	650 watt	440x260x290 mm	18,3 kg
SC 200E COMBI	200 71 1001	200x25x32ø	200x40x20ø	-----	1x240-50 Hz	3000	650 watt	440x200x230 mm	16,3 kg
SC 200T COMBI	200 71 3001	200x25x32ø	200x40x20ø	-----	3x400-50Hz	3000	750 watt	440x200x230 mm	16,3 kg



Professionelle bænkslibe- og polermaskiner



Professionelle Doppelschleif- und Poliermaschinen



Professional double-ended bench grinders

SC 200POT



SC 200EP



SC 200POE - SC 200POT

DK SC 200POE - (1x230V) SC 200POT (3x400V) med polerskærme, spindler og polerskiver. Kan fås på stander med og uden afsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200POE - (1 x 230 V) SC 200POT (3 x 400 V) mit Polierschutzhauben, Spindeln und Polierscheiben. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200POE - (1x230V) SC 200POT (3x400V) with polishing guards, spindles and polishing mops. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for the cooling of objects. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.

SC 200EP - SC 200TP

DK SC 200EP - (1x230V) SC 200TP (3x400V) med NK grov slibeskive og spindel med polerskive. Kan fås på stander med og uden afsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200EP - (1 x 230 V) SC 200TP (3 x 400 V) mit NK, grobe Schleifscheibe und Spindel mit Polierscheibe. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200EP - (1x230V) SC 200TP (3x400V) with NC grey coarse grinding wheel and polishing mop. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for the cooling of ground objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.

DK Beskyttelseskærm - fås med og uden studs til afsugning.

D Polierschutzhauben - erhältlich mit und ohne Absaugstutzen.

GB Polishing guards - with and without spigot for exhaust system

Type	Varenummer	Skive størrelse	Polerskive	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Scheibengröße	Polierscheiben	Spannung	U/min.	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Wheel size	Polishing wheel	Voltage	Rpm	Motor	Measurement. L-W-H	Weight
SC 200POE	263 71 5001	-----	200x25x6ø	1x230-50Hz	3000	650 watt	440x260x290 mm	15,3 kg
SC 200POT	263 71 4001	-----	200x25x6ø	3x400-50Hz	3000	750 watt	440x260x290 mm	15,3 kg
SC 200EP	255 71 1001	200x25x32ø	200x25x6ø	1x230-50Hz	3000	650 watt	440x260x290 mm	15,3 kg
SC 200TP	255 71 3001	200x25x32ø	200x25x6ø	3x400-50Hz	3000	750 watt	440x260x290 mm	15,3 kg

 Professionelle bænkslibe- og polermaskiner

 Professionelle Doppelschleif- und Poliermaschinen

 Professional double-ended bench grinders



SC 200EB - SC 200TB

DK SC 200EB - (1x230V) SC 200TB (3x400V) med NK grov slibeskive og skråtstillet båndarm (50x800 mm). Kan fås på søjle med og uden adsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200EB - (1 x 230 V) SC 200TB (3 x 400 V) mit NK, grobe Schleifscheibe und schräger Bandschleifvorrichtung (50 x 800 mm). Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200EB - (1x230V) SC 200TB (3x400V) with NC grey coarse grinding wheel and oblique belt arm (50x800mm). Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for the cooling of grinding objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.



SC 200KB - SC 200TKB

DK SC 200KB - (1x230V) SC 200TKB (3x400V) -Knivsliber med skråtstillet båndarm (50x800 mm) og filtskive. Bemærk løberetning. Kan fås på søjle med og uden udsugning. Vandkar i foden til afkøling af emner. Afbalancerede slibeskiver. Rolig gang. Kraftige motorer. Sikkerhedsafbryder med nødstop-funktion. 5 års motorgaranti.

D SC 200EB - (1 x 230 V) SC 200TB (3 x 400 V) - Messerschleifer mit schräger Bandschleifvorrichtung (50 x 800 mm) und Polierscheibe (Filz). Auf Laufrichtung achten. Erhältlich auf einem Ständer mit und ohne Absaugung. Wasserbehälter zum Kühlen von Schleifstücken im Fuß. Ausgewuchtete Schleifscheiben. Ruhiger Lauf. Starker Motor. Sicherheitsschalter mit Not-Stopp-Funktion. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

GB SC 200KB - (1x230V) SC200TKB (3x400V) with oblique belt arm (50x800mm) and polishing mop. Notice run direction. Can be supplied with a pedestal and built-in, heavy exhaust system. Water container in the base for the cooling of ground objects. Balanced grinding wheels. Heavy-duty motors. Safety switch with circuit breaker function. 5-year guarantee on the motor.

Type	Varenummer	Skive størrelse	Båndarm	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Scheibengröße	Bandschleifvorrichtung	Spannung	U/min.	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Wheel size	Belt arm	Voltage	Rpm	Motor	Measurement L-W-H	Weight
SC 200EB	254 71 1025	200x25x32ø	50x800 mm	1x230-50 Hz	3000	650 watt	440x250x320 mm	21 kg
SC 200TB	249 71 3001	200x25x32ø	50x800 mm	3x400-50 Hz	3000	750 watt	440x250x320 mm	21 kg
SC 200KB	264 71 1001	200x25x32ø	50x800 mm	1x230-50 Hz	3000	650 wat	400x200x230 mm	16,3 kg
SC 200TKB	264 71 3025	200x25x32ø	50x800 mm	3x400-50Hz	3000	750 watt	400x200x230 mm	16,3 kg



Professionelle bænkslibemaskiner med borslibeaggregat



Professionelle Doppelschleifmaschinen mit Spiral-Bohrerschleifvorrichtung



Professional double-ended bench grinders with drill grinding attachment

SC 200DGE/T A



DK

Det store brede program af Scantool kvalitetslibemaskiner omfatter også dette specialudstyr til slibning af spiralbor

- Dansk kvalitetsprodukt – velegnet til værksted og industri
- Mere effektiv og økonomisk end slibning med fri hånd
- Denne gennemprøvede metode sikrer altid fejlfrie og præcist slebne bor
- Sliber bor fra 4-60 mm med præcist resultat hver gang
- Sliber bor til jern og stål med spidsvinkel 116-118 °
- Frivinkel kan ændres - standard 6-8 °
- Forudindstillet – derfor helt ukompliceret i brug
- Alle kan anvende denne spiralborsliber

A
4-30mm

SC 200DGE/T A+B

D

Das breite Sortiment der Scantool-Qualitätsschleifmaschinen umfasst auch Sonderzubehör für das Schleifen von Spiralbohrern

- Dänisches Qualitätsprodukt – gut geeignet für die private Werkstatt und Industrieanwendungen
- Effektiver und viel wirtschaftlicher als das Freihandschleifen
- Diese anerkannte Schleifmethode sichert stets einwandfreie und präzise geschliffene Bohrer
- Schleift Bohrer von 4-60 mm, jedes Mal mit einem hochpräzisen Resultat
- Schleift Bohrer für Eisen und Stahl mit einem Spitzwinkel von 116-118 °
- Der freie Winkel kann verändert werden - standardmäßig 6-8 °
- Voreingestellt – daher vollkommen unkomplizierte Bedienung
- Jeder kann diese Spiral-Bohrer schleifvorrichtung bedienen

A
4-30mm

B
30-60mm



Article No. 0921572 - inner
Article No. 1105183 - outer

DK Udvendig+indvendig flange

D Äußerer und innerer Flansch

GB Outer + inner flange



Article No.1531298

DK Kopskive

D Tellerscheibe

GB Cup wheel



DK Borsliberen på søjle med bord og vandkop

D Bohrerschleifvorrichtung auf einem Ständer mit Tisch und Wasserbehälter

GB Drill grinder with table and water cup.



GB

The wide range of Scantool quality grinding machines also includes this special equipment for grinding of twist drills

- Danish quality product – suitable for workshop and industry
- More efficient and cost-effective than free-hand grinding
- This thoroughly tested method always ensures accurately grinding drills
- Grinds drills from 4-60 mm with perfect results every time
- Grinds drills for iron and steel with point angle 116 - 118 °
- Clearance angle can be adjusted. The standard is 6 - 8 °.
- Preset – therefore very simple to operate
- Everybody can operate this drill grinder

Type	Varenummer	Slibesten	Kopskive	Borslibebærm	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Schleifstein	Tellerscheibe	Bohrerschleifvorrichtung	Spannung	U/min.	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Grinding wheel	Cup wheel	Drill grinder	Voltage	Rpm	Motor	Measurement L-W-H	Weight
SC 200DGE A	351 55 1476	200x25x32ø	200x38x32ø	A (4-30 mm)	1x230-50 Hz	3000	350 watt	250x800x400 mm	34 kg
SC 200DGT A	351 55 1477	200x25x32ø	200x38x32ø	A (4-30 mm)	3x400-50 Hz	3000	350 watt	250x800x400 mm	34 kg
SC 200DGE A+B	351 55 2016	--	200x38x32ø	A+B (4-60 mm)	1x230-50 Hz	3000	350 watt	250x1170x400 mm	36 kg
SC 200DGT A+B	351 55 2032	--	200x38x32ø	A+B (4-60 mm)	3x400-50 Hz	3000	350 watt	250x1170x400 mm	36 kg



Bænkslibe- og polermaskiner - tilbehør og reservedele



Doppelschleif- und Poliermaschinen - Zubehör und Ersatzteile



Double-ended bench grinders - accessories and spare parts

ET Pedestal



Article No. 02 02 998

DK ET - Standard søjle passer til alle E og T bænkslibere - dog ikke borsliberene, kan fastgøres til gulvet.

D ET - Standardständer, geeignet für alle E- und T-Doppelschleifer, jedoch nicht für Bohrschleifer - kann im Boden verankert werden.

GB ET - Standard pedestal for E and T models - The pedestal can be fixed to the floor.

X Pedestal



Article No. 02 02 999

DK X - Gulvsøjle med indbygget dobbelt udsugning. Passer til alle E og T bænkslibere, kan fastgøres til gulvet.

D X - Bodenständer mit eingebauter doppelter Absaugung. Für alle E- und T-Doppelschleifer geeignet, kann im Boden verankert werden.

GB X - Pedestal with built-in, double extraction for E and T models. The pedestal can be fixed to the floor.

DG Pedestal



Article No. 15 32 410

DK DG - søjle - speciell for SC 200DGE/DGT borslibere. Leveres komplet med arbejdsbord og vandkop. Passer kun til borsliberene.

D DG - Ständer - speziell für die Bohrschleifer SC 200DGE/DGT. Lieferung komplett mit Werkstisch und Wasserbehälter. Nur für Bohrschleifer geeignet.

GB DG - Pedestal Special accessory for SC 200DGE/DGT table grinders. Worktable and water cup included. Only fits table grinders.

Type	Varenummer	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Sugeevne	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Spannung	U/min.	Leistung	Absaugbeutel	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Voltage	Rpm	Motor	Suction power	Measurement L-W-H	Weight
ET Pedestal	02 02 998	-----	-----	-----	-----	250x220x800 mm	12 kg
DG Pedestal	15 32 410	-----	-----	-----	-----	390x510x860 mm	15 kg
X Pedestal	02 02 999	1x240-50 Hz	3000	500 watt	0-600 m ³ /t	400x300x840 mm	13,5 kg