




-  Geardrevne bore- og fræsemaskiner
-  Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen
-  Geared head milling drilling machines

## Scantool 40



<b>Model</b>	<b>40</b>
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 1000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspannung	nej/nein/no
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Saulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werk Tisch	555x495 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	230 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	300 kg

**DK**

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Præisgunstig

**D**

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

**GB**

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices



Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

## Scantool 40 AUT



Model	40 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 2000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspænding	ja/ya/yes
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord - krydsbord	
Werk Tisch - Kreuztisch	555x495 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	300 kg

**DK**

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Prægtig

**D**

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

**GB**

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices



Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

## Scantool 40K



Model	40 K
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 6000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspannung	nej/nein/no
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord - krydsbord	
Werk Tisch - Kreuztisch	585x190 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	300 kg

**DK**

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Præisgünstig

**D**

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

**GB**

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices





Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

## Scantool 40K AUT



Model	40K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 1100
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspannung	ja/ja/yes
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord - krydsbord	
Werk Tisch - Kreuztisch	585x190 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	300 kg

### DK

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Præisgunstig

### D

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

### GB

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices



Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

## Scantool 45 AUT



Model	45 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 7000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindefrähschnittens	nej/nain/no
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspannung	ja/ya/yes
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord - krydsbord	
Werkstück - Kreuztisch	555x495 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	330 kg

**DK**

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Prægunstig

**D**

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

**GB**

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices





Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

## Scantool 45K AUT



Model	45K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 8000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspændung	ja/ya/yes
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord - krydsbord	
Werkstück - Kreuztisch	585x190 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	330 kg

**DK**

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Præisgunstig

**D**

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

**GB**

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices



Gearrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

**Scantool 45G AUT**

- DK** Med automatisk gevindskæring
- D** Mit Automatische Gewindeschneidespindel
- GB** With automatic tapping



Model	45G AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 9000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	40 mm
Drilling Capacity	
Gevindskærings indretning	
Einrichtung des Gewindeschneidens	M 22
Tapping arrangement	
Automatisk tilspænding	
Automatische Zuspannung	ja/ja/yes
Automatic feed	
Morsekonus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	115 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord - krydsbord	
Werk Tisch - Kreuztisch	555x495 mm
Worktable - Cross table	
Max. afstand fra bord til spindel	
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm
Max. distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm
Distance between Base and spindle	
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.	
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Number of speeds - Spindle	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	330 kg

**DK**

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Prægunstig




**D**

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

**GB**

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices



-  Tilbehør til Geardrevne bore- og fræsemaskiner
-  Zubehör zu Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen
-  Accessories for Geared head milling drilling machines



Gulvsokkel for BK modellerne  
Ständer für BK-Modelle  
Pedestal for BK models

Varenummer	Højde
Art.-Nr.	Höhe
Article number	Height
02 40 498	700 mm



Fræsehoveder  
Fräsköpfe  
Milling chucks

Til model	Varenummer	Fræsehoveder
Zum Modell	Art.-Nr.	Fräsköpfe
For model	Article number	Milling chucks
MK 3	02 40 493	6 - 8 - 10 12 - 16 20 - 25 mm
MK 4	02 40 593	
ISO 30	02 40 693	






Fræseskruestik  
Schraubstock zum fräsen  
Milling vice

Varenummer	max åbning
Art.-Nr.	max Öffnung
Article number	max Gab
02 40 492	85 mm

Tandstang  
Zahnstange  
Rack



Article number: 02 40 222

-  Tilbehør til Geardrevne bore- og fræsemaskiner
-  Zubehör zu Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen
-  Accessories for geared head milling drilling machines



Køleanlæg med pumpe  
Kühlanlage mit Pumpe  
Cooling system with pump

Varenummer	Spænding
Art.-Nr.	Spannung
Article number	Voltage
02 40 496	3x400 V



Krydsbord  
Kreuztisch  
Cross table

Varenummer	Mål
Art.-Nr.	Maße
Article number	Size
02 40 494	585x190 mm



Konus dorn  
Konusdorn  
Arbor

Type	Varenummer
Modell	Art.-Nr.
Type	Article number
MT/MK-3/B16	02 38 171
MT/MK-4/B16	02 38 172



Borepatroner  
Bohrfutter  
Drill chuck

Til model	Varenummer	Dimension	Selvspændende	m/nøgle
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße	Selbstjustierende	mit Schlüssel
For model	Article number	Size	Auto lock	w/key
SB 30 - 35 - 40	02 40 491	16 mm/B16		X
SB 30 - 35 - 40	02 40 097	16 mm/B16	X	