

# TT Profilvalser



TT Profilvalser er en serie på 3 profilvalser, som tilsammen dækker 80% af behovet på det danske marked. Det er enkle og driftssikre maskiner til fornuftige priser. Leveres med udførlig brugervejledning og CE-mærke.

Den mindste TTP30 fås el-drevet med manuel indstilling af øverste rulle. Denne klarer op til 50x10 mm fladjern på kant.

Den midterste TTP40 fås el-drevet og enten med håndhydraulisk eller el-hydraulisk indstilling af øverste rulle. Denne klarer op til 60x10 mm fladjern på kant.

Den største TTP60 fås også el-drevet med enten håndhydraulisk eller el-hydraulisk indstilling af øverste rulle. Denne klarer op til 80x15 mm fladjern på kant.

Alle standardruller består af 6 skiver, som kan kombineres på forskellig vis og dermed understøtte flest mulige profiltyper til perfekte valsninger.

TT30 og TT40 kan vippes bagover på soklen og dermed arbejde i vandret plan. På denne måde kan man lettere valse meget store ringe.

# Bukkekapaciteter

Profil	TTP30			TTP40			TTP60		
	Max dimension	Min. radius	Note	Max dimension	Min. radius	Note	Max dimension	Min. radius	Note
1	20 x 6 50 x 10	200 400	* °	20 x 8 60 x 10	300 500	°	x 80 x 15	300 500	°
2	30 x 6 80 x 15	200 350	* °	50 x 10 100 x 15	300 400	°	x 120 x 25	300 400	°
3	10 30	100 600	* °	15 35	250 600	°	50	250 600	°
4	30	350	*	15 35	250 600	*		250 600	*
5	40 x 40 x 5	400	*	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500	*	x x 70 x 70 x 7	350 500	*
6	40 x 40 x 5	600	*	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 600	*	x x 70 x 70 x 7	350 600	*
7	20 x 20 x 3 50 x 50 x 8	250 400	°	20 x 20 x 3 60 x 60 x 7	350 800	°	x x 80 x 80 x 8	350 800	°
8	20 x 20 x 3 50 x 50 x 8	250 500	°	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 600	°	x x 80 x 80 x 8	350 600	°
9	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	250 300	°	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 600	°	x x 120 x 55 x 7	300 600	°
10	30 x 15 x 4 50 x 25 x 5	400	°	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 800	°	x x 120 x 55 x 7	350 800	°
11	50 x 25 x 5	800	°	30 x 15 x 4 60 x 30 x 6	600 1000	°	x x x x	600 1000	°
12	10 30	100 500	*	10 30	250 600	*	50	250 600	*
13	1/8" GAS 1 1/2" GAS 60 x 1,5	180 400 1000	*	1/2" GAS 2" GAS 70 x 1,5	250 1000 1500	*	1/2" GAS 2" GAS 70 x 1,5	250 1000 1500	*
14	50 x 30 x 3	1000	°	20 x 15 x 2 60 x 40 x 3	250 1400	°	x x 80 x 40 x 3	250 1400	°
15	40 x 40 x 3	1000	°	20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 1400	°	x x 60 x 60 x 3	250 1400	°
16	60 x 30 x 3	1000	*	30 x 15 x 2 80 x 30 x 3	300 1500	*	x x x x	300 1500	*

★ med specialruller

● med standardruller

## Øvrige tekniske data

	<u>TTP 30</u>	<u>TTP40</u>	<u>TTP60</u>
Akseldiameter .....	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm
Vandring øverste rulle .....	105 mm	100 mm	120 mm
Hastighed nedre ruller .....	6,7 omdr./min.	6,7 omdr./min.	6 omdr./min.
Antal trækkende ruller .....	2	2	2
Effekt trækkende motor .....	0,75 kW	1,1 kW	2,2 kW
Spænding - frekvens .....	220/380 V – 50 Hz	220/380 V – 50 Hz	220/380 V – 50 Hz
Max tryk øverste rulle .....	-	6 T	16 T
Dimension (L x B x H) .....	665x480x1305 mm	665x480x1350 mm	820x700x1400 mm
Vægt .....	140 kg	150 kg	300 kg

**T. TROLAND VÆRKTØJSMASKINER** Tlf.: (+45) 74 42 41 48 E-mail: nt @ troland.dk