

TT Profilvalser



TT Profilver er en serie på 3 profilvalser, som tilsammen dækker 80% af behovet på det danske marked. Det er enkle og driftssikre maskiner til fornuftige priser. Leveres med udførlig brugervejledning og CE-mærke.

Den mindste TTP30 fås el-drevet med manuel indstilling af øverste rulle. Denne klarer op til 50x10 mm fladjern på kant.

Den midterste TTP40 fås el-drevet og enten med håndhydraulisk eller el-hydraulisk indstilling af øverste rulle. Denne klarer op til 60x10 mm fladjern på kant.

Den største TTP60 fås også el-drevet med enten håndhydraulisk eller el-hydraulisk indstilling af øverste rulle. Denne klarer op til 80x15 mm fladjern på kant.

Alle standardruller består af 6 skiver, som kan kombineres på forskellig vis og dermed understøtte flest mulige profiltyper til perfekte valsninger.

TT30 og TT40 kan vippes bagover på soklen og dermed arbejde i vandret plan. På denne måde kan man lettere valse meget store ringe.

Bukkekapaciteter

Profil	TTP30			TTP40			TTP60		
	Max dimension	Min. radius	Note	Max dimension	Min. radius	Note	Max dimension	Min. radius	Note
1	20 x 6 50 x 10	200 400	* °	20 x 8 60 x 10	300 500	°	x 80 x 15	300 500	°
2	30 x 6 80 x 15	200 350	* °	50 x 10 100 x 15	300 400	°	x 120 x 25	300 400	°
3	10 30	100 600	* °	15 35	250 600	°	50	250 600	°
4	30	350	*	15 35	250 600	*		250 600	*
5	40 x 40 x 5	400	*	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500	*	x x 70 x 70 x 7	350 500	*
6	40 x 40 x 5	600	*	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 600	*	x x 70 x 70 x 7	350 600	*
7	20 x 20 x 3 50 x 50 x 8	250 400	°	20 x 20 x 3 60 x 60 x 7	350 800	°	x x 80 x 80 x 8	350 800	°
8	20 x 20 x 3 50 x 50 x 8	250 500	°	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 600	°	x x 80 x 80 x 8	350 600	°
9	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	250 300	°	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 600	°	x x 120 x 55 x 7	300 600	°
10	30 x 15 x 4 50 x 25 x 5	400	°	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 800	°	x x 120 x 55 x 7	350 800	°
11	50 x 25 x 5	800	°	30 x 15 x 4 60 x 30 x 6	600 1000	°	x x x x	600 1000	°
12	10 30	100 500	*	10 30	250 600	*	50	250 600	*
13	1/8" GAS 1 1/2" GAS 60 x 1,5	180 400 1000	*	1/2" GAS 2" GAS 70 x 1,5	250 1000 1500	*	1/2" GAS 2" GAS 70 x 1,5	250 1000 1500	*
14	50 x 30 x 3	1000	°	20 x 15 x 2 60 x 40 x 3	250 1400	°	x x 80 x 40 x 3	250 1400	°
15	40 x 40 x 3	1000	°	20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 1400	°	x x 60 x 60 x 3	250 1400	°
16	60 x 30 x 3	1000	*	30 x 15 x 2 80 x 30 x 3	300 1500	*	x x x x	300 1500	*

★ med specialruller

● med standardruller

Øvrige tekniske data

	<u>TTP 30</u>	<u>TTP40</u>	<u>TTP60</u>
Akseldiameter	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm
Vandring øverste rulle	105 mm	100 mm	120 mm
Hastighed nedre ruller	6,7 omdr./min.	6,7 omdr./min.	6 omdr./min.
Antal trækkende ruller	2	2	2
Effekt trækkende motor	0,75 kW	1,1 kW	2,2 kW
Spænding - frekvens	220/380 V – 50 Hz	220/380 V – 50 Hz	220/380 V – 50 Hz
Max tryk øverste rulle	-	6 T	16 T
Dimension (L x B x H)	665x480x1305 mm	665x480x1350 mm	820x700x1400 mm
Vægt	140 kg	150 kg	300 kg

T. TROLAND VÆRKTØJSMASKINER Tlf.: (+45) 74 42 41 48 E-mail: nt @ troland.dk